

機器要件書

(別紙2)

機器等	品名	仕様等	合計	単位
1. 業務サーバ	性能等要件	本体形状：タワー型 OS：Windows Server 2022 Standard CPU：Xeon Silver 4410T プロセッサ（2.70GHz、10コア、26.25MB）以上 メモリ：32GB以上 記憶装置：600GB（10000rpm）×3（2.5' SAS）、ホットプラグ対応、ハードウェア RAID（RAID1+Hotspare構成） 光学ドライブ：内蔵DVD-RAMユニット(Ultra slim) ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2以上 インターフェース：シリアルポート×1、VGAポート×1、USB3.1×6、キーボード/マウス 拡張スロット：PCI Express 5.0(x16レーン)スロットを6スロット以上装備すること	1	台
	外付機器	外付HDD3TB(RAID1)以上に自動バックアップすること		
	ソフトウェア	PowerChute Business Edition v10.0		
	その他	無停電電源装置と連携し、停電/復電時の電源制御が出来ること 5年間の当日訪問修理対応を行うこと		
	参考商品	富士通 PRIMERGY TX2550 M7 タワーベースユニット		
2. 蔵書公開用Webサーバ	性能等要件	本体形状：ラック型 OS：Windows Server 2022 Standard CPU：Xeon Silver 4410T プロセッサ（2.70GHz、10コア、26.25MB）以上 メモリ：32GB以上 記憶装置：600GB（10000rpm）×3（2.5' SAS）、ホットプラグ対応、ハードウェア RAID（RAID1+Hotspare構成） 光学ドライブ：内蔵DVD-RAMユニット(Ultra slim) ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2以上 インターフェース：VGAポート×1、USB3.1×6、キーボード/マウス 拡張スロット：PCI Express 5.0(x16レーン)スロットを6スロット以上装備すること	1	台
	外付機器	外付HDD3TB(RAID1)以上に自動バックアップすること		
	ソフトウェア	PowerChute Business Edition v10.0		
	その他	無停電電源装置と連携し、停電/復電時の電源制御が出来ること 5年間の当日訪問修理対応を行うこと		
	参考商品	富士通 PRIMERGY TX2550 M7 ラックベースユニット		
3. 業務用デスクトップ型PC	性能等要件	本体形状：デスクトップ型 OS：Windows 11 Pro 64bit CPU：第13世代 Intel Core i3 以上 メモリ：8GB以上 記憶装置：SSD 256GB以上 光学ドライブ：DVD-ROM(内蔵) ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-T準拠 インターフェース：USB2.0以上×6 以上	2	台
	外付機器	ディスプレイ：21.5インチ以上(※ディスプレイサイズ相談)、スピーカー内蔵、日本語キーボード(109Aキー) 光学式マウス		
	ソフトウェア	Office LTSC Standard 2021		
	その他	PC-ディスプレイ電源連動機能があること、5年間の翌営業日対応訪問修理を行うこと		
	参考商品	富士通 ESPRIMO D7012/N		
4. 館内 OPAC端末 (タッチパネルタイプ)	性能等要件	本体形状：デスクトップ型 OS：Windows 11 Pro 64bit CPU：第13世代 Intel Core i3 以上 メモリ：8GB以上 記憶装置：SSD 256GB以上 光学ドライブ：DVD-ROM(内蔵) ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-T準拠 インターフェース：USB2.0以上×6 以上	1	台
	外付機器	ディスプレイ：17インチタッチディスプレイ、スピーカー内蔵、日本語キーボード(109Aキー) 光学式マウス		
	ソフトウェア	セキュリティ対策ソフト		
	その他	PC-ディスプレイ電源連動機能があること、5年間の翌営業日対応訪問修理を行うこと		
	参考商品	富士通 ESPRIMO D7012/N		

5. BM用ノートPC	性能等要件	本体形状：ノート型 OS：Windows 11 Pro 64bit CPU：第13世代 Intel Core i5 以上 メモリ：16GB以上（空きスロットが1つ以上あり、増設が可能なこと） 記憶装置：SSD 512GB以上 光学ドライブ：DVD-ROM（内蔵） ネットワーク：1000BASE-T/100BASE-T準拠 インターフェース：USB3.2以上 × 3 以上	1	台
	外付機器	レーザー式マウス		
	ソフトウェア	Office LTSC Standard 2021		
	その他	5年間の翌営業日対応訪問修理を行うこと		
	参考商品	富士通 LIFEBOOK A5513/N		
6. バーコード タッチリーダー	本体装置	本体形状：一体型 読取コード：NW7, JAN(ISBN), Inteleave 25, Standard 25読取幅：65mm 程度 重量：200g 以下 USB2.0準拠以上	3	台
	その他	5年間の引き取り保守を行うこと		
	参考商品	システムギア PDC-70(5ssp)		
7. リライトカードリーダーライター	性能等要件	カード寸法：85.6 × 54mm カード厚：0.195mm～0.33mm 搬送速度：高速時400mm/s、低速時41.7～60mm/s 文字サイズ：3 × 3mm(全角)、1.5 × 3mm(半角)、 3 × 6mmおよび6 × 3mm(倍角)、6 × 6mm(4倍角)	2	台
	その他	5年間の引き取り保守を行うこと		
	参考商品	ムーブ AR100 II		
8. レシートプリンタ	性能等要件	本体形状：ダイレクトラインサーマル記録方式 ドット密度：8dot/mm(203dpi) 印字速度：300mm/s 用紙幅：80mm 対応 用紙をオートカットできること インターフェース：USB2.0準拠以上	2	台
	その他	5年間の引き取り保守を行うこと		
	参考商品	富士通 FP-510 II		
9. モノクロページプリンタ	性能等要件	本体形状：一体型レーザープリンタ 印刷解像度：1200dpi × 1200dpi 以上印刷速度：40枚/分(A4片面)以上 対応用紙サイズ：最大A3サイズ(はがき対応)給紙容量：500枚以上 給紙トレイ：2段以上(手差し給紙トレイを除く)両面印刷が可能であること ネットワーク：100BASE-T準拠 USB2.0準拠 × 1以上 動作音：動作時55dB 以下	1	台
	その他	5年間の翌営業日対応訪問修理を行うこと		
	参考商品	富士通 XL-8400		
10. バックアップ用NAS	性能等要件	インターフェース：USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ポート数：1以上 メモリ：256MB以上 有効容量：2TB以上 CPUクロック数/コア数：1.0GHz / 2コア 以上 RAID1 対応のこと	2	台
	その他	5年間の代替機交換保守を行うこと		
	参考商品	バッファロー HD-WHA4U3/R1		
11. ネットワーク機器	性能等要件	インターフェース：1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応のこと ポート数：8ポート以上	1	式
	その他	5年間の引き取り保守を行うこと		
	参考商品	富士通 SH1516ATD(16ポート)、SH1508ATD(8ポート)		